

MultiScanner® L350 OneStep®

Escáner de pared multifuncional con detector de metal y pantalla retro iluminada



El MultiScanner® L350 OneStep® detecta rápida y fácilmente detrás de paredes, pisos y techos el centro, dirección y bordes en vigas de metal o postes de madera, y viguetas. También localiza objetos de metal en hasta 3 pulg. (76 mm) de profundidad. El interruptor de 3 modos facilita el cambio de función, mientras que la pantalla retro iluminada, el indicador de luz y el tono de audio indican la ubicación del objetivo. El indicador de potencia de señal ayuda a distinguir entre objetos profundos y poco profundos.

- **Modo de StudScan** localiza el centro, bordes y dirección de vigas de madera o metal, en hasta ¾ de pulg. (19 mm) de profundidad
- **Modo de DeepScan®** la profundidad de exploración se duplica a 1½ pulg. (38 mm)
- **Detección WireWarning®** indica la presencia de cableado eléctrico CA activo sin blindaje, en hasta 2 pulg. (51 mm) de profundidad
- **Modo Metal Scan** detecta metal no ferroso, como tubos de cobre, en hasta 1½ pulg. (38 mm) de profundidad, y material ferroso como varillas, en hasta 3 pulg. (76 mm) de profundidad
- **ACT™ (Auto Correcting Technology)** corrige automáticamente errores comunes, como cuando comienza el escaneado sobre una viga
- **Pantalla iluminada LCD ultra-brillante** indica la ubicación del objetivo
- **Indicador de batería baja** para un óptimo desempeño
- **Indicador de Potencia de señal** Ayuda a distinguir entre objetivos profundos y poco profundos
- **Indicador de luz** una luz en forma de flecha brilla sobre la pared para indicar claramente el centro de la viga
- **Base translúcida con ranura para marcaje iluminada en forma de "V"** para un marcado más preciso en la localización de una viga
- **Mango de goma** para un agarre antideslizante



Localiza centro de vigas



Localiza vigas de madera o metal



Detecta vigas profundas



Detección WireWarning®



Localiza metal

ESPECIFICACIONES

Dimensiones 7.75 pulg. L x 3.25 pulg. A x 1.5 pulg. A (197 mm x 83 mm x 38 mm)

Peso 7.7 oz. (219 g) sin batería

Tipo de Batería 9V, Alcalina se requiere

Precisión de Posición
Hasta 5/8 pulg. (16 mm) de profundidad: Normalmente dentro de 1/8 pulg. (3 mm)
Hasta 1½ pulg. (38 mm) de profundidad: Normalmente dentro de 3/16 pulg. (5 mm)
En modo Metal Scan: Usualmente dentro de 1/2 pulg. (13 mm)

Profundidad*
Modo StudScan: Hasta ¾ pulg. (19 mm)
Modo DeepScan®: Hasta 1½ pulg. (38 mm)
Modo Metal Scan: Hasta 1½ pulg. (38 mm) para cobre y hasta 3 pulg. (76 mm) para varilla

Precisión Lateral para Detección de WireWarning®
 Normalmente de 90-250 V a 50-60Hz dentro de 6 pulg. (152 mm) de un cable caliente y sin blindaje en una pared de yeso

Profundidad de Detección de WireWarning®
 En una pared común con cableado Romex®, los cables pueden ser detectados en hasta 2 pulg. (51 mm) de profundidad

Temperatura de Operación
 20° a 105°F (-7° a 41°C)

Temperatura de Almacenamiento
 -20° a 150°F (-29° a 66°C)

Humedad 5 - 90% RH (sin condensación)

Resistencia al Agua Resistente al agua y salpicaduras, no impermeable

***NOTA:** La precisión y profundidad de detección puede variar debido a la humedad, materiales, textura de las paredes, pintura, etc. **Solo para uso en interiores.**